



Słupek 12x12cm (tylko dla balustrady podestu)
Elementy balustrady wiaty montowane między słupami wiaty

Elementy balustrady przygotowane warsztatowo, gotowe odcinki montowane do słupów na połączenia wrębowe (jednocześnie z montażem słupów wiaty) . Dyble z drewna twardego (dębowego) .
Wszystkie krawędzie elementów drewnianych wyoblone.

<p>Wszystkie elementy drewniane strugane i zabezpieczone ciśnieniowo do 3 stopnia odporności na warunki atmosferyczne środkiem specjalnego przeznaczenia. Na styku elementów drewnianych z betonem warstwa papy izolacyjnej. Należy stosować połączenia cisielskie (wrębowe). Łączniki (gwoździe, wkręty) stalowe ocynkowane lub mosiężne.</p> <p>Całość zabezpieczona dodatkowo środkiem ochronno–dekoracyjnym w kolorze "biała brzoza" (lakierobejca ftalowa do zastosowań zewnętrznych). Ilość warstw ochronnych zgodnie z zaleceniami producenta (min. 3).</p>	INWESTOR	GMINA OSIELSKO, 86-031 OSIELSKO, SZOSA GDAŃSKA 55A		
	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PBU PORTAL, 85-090 BYDGOSZCZ, UL.POWST. WLKP. 55/49, TEL. 602-10-76-59, e-mail: pbu.portal@wp.pl		
	OBIEKT	STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU		
	LOKALIZACJA	JARUŻYN, UL. STAROWIEJSKA, GMINA OSIELSKO DZIAŁKA NR 74/11		
	NAZWA RYSUNKU	WIATA - SCHEMAT BALUSTRADY	SKALA 1:10 DATA 05.10.21.	NR RYS.9 FORMAT A3
	BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	
	ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. GRAŻYNA CZARCZYŃSKA-KAJA UPR.BUD. UAN-KZ-7210/132/86		
		OPRACOWAŁA INŻ. AGNIESZKA ZIEMBIŃSKA		