



Bydgoszcz, dnia 15 września 2017 r.

WOO.4207.22.2017.JM.10

Załącznik

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.)

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej drogi gminnej (ul. Karpacka w Niwach) polegającej na wykonaniu częściowo nowej konstrukcji jezdni, poszerzeniu jezdni do 6,0 m, budowie ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zjazdów do posesji, zatok autobusowych, skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowie oświetlenia ulicznego.

W zakresie zamierzenia zbudowane zostaną także sieci przewodów tłocznych, biegnące przez ulice: Bieszczadzką, Karpacką, Nidzicką oraz Długą.

Długość przedmiotowego odcinka stanowi 1462,43 m (przebudowa drogi) i ok 3082 m (kanały tłoczne), w tym:

- ulica Karpacka (jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, kanał tłoczny): 1462,43 m,
- kanał tłoczny: wzdłuż ulicy Karpackiej 1462 m + poza ulicą Karpacką dodatkowo ok 1620 m (łącznie ok 3082m).

Projekt obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni o szerokości 6,0 m, wykonanie zjazdów, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, poboczy gruntowych.

Do wykonania elementów poszczególnych robót przewiduje się:

- wykonanie konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR-3 (konstrukcja nowa),
- wykonanie konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR-2 (drogi boczne),
- wykonanie konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR-3 (nawierzchnia istniejąca - nakładka),
- wykonanie konstrukcji wjazdów,
- wykonanie chodnika,
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,
- wykonanie zatoki autobusowej.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl, bydgoszcz.rdos.gov.pl

Projektowana droga gminna będzie mieć następujące parametry: kategoria: droga gminna, klasa funkcjonalno-techniczna drogi L, kategoria ruchu: KR-3.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostaną również:

- sieć przewodów tłocznych, wykonanych z rur PE100 SDR 17 o średnicy DN 180 mm.,
- studzienki rewizyjne (w rozstawie co około 100 do 150 m),
- studzienki odpowietrznikowe (w najwyższych punktach przewodu),
- studzienki odwodnieniowe (w najniższych punktach przewodu).

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W BODGOSZCZY
Maria Dembrowicz